Межправительственный совет дорожников

Дорожно-строительное предприятие
« Дорожник»

344064 г. Ростов-на-Дону ул. Вавилова 68 www.dorognik.com
e-mail: info.dorognik@gmail.com тел. (863) 3111345, 2299830

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИТОГО, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОВ И РЕГЕНЕРАЦИИ СТАРОГО АСФАЛЬТА

Комплект универсального оборудования , предназначен для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия: выбоин, трещин на магистралях, подъездных путей к мостам, мест для парковки и многого другого.

Можно производить горячий, холодный и литой асфальты на одной установке!!!

Принцип работы: в емкость через загрузочный люк подаются песок, битум или старый асфальт и минеральный порошок. Смесь разогревается до температуры 180-230 гр.С и перемешивается с помощью мешалки. Оборудование спроектировано и изготовлено для установки в кузов или на раму базового автомобиля.

Технические характеристики:

Базовый механизм - бортовой автомобиль (КДМ), самосвал. Возможно изготовление на шасси в виде тракторного прицепа на базе комплектующих фирмы ALKO Германия.
Размеры установки 2710х1310х1600 (ДхШхВ базовый вариант).
Установка спроектирована и изготовлена как сменное оборудование на автомобили ЗИЛ, КАМАЗ.
Установка состоит из теплоизолированной емкости с воздушной рубашкой, снабжена системой перемешивания и разогрева закрепленной на несущей раме.
Объем варочного котла - 1 куб.м.,
Вместимость – 2,5 т.
Температура разогрева смеси - 180-230 град.С.
Источник разогрева - автоматическая дизельная горелка производства Италия.
Разогрев материала - опосредованный через воздушную прослойку.
Поддержание заданной температуры автоматическое.
Тип привода лопастной мешалки – гидромеханический, реверсивный с приводом гидромотора от дизельного двигателя ТМЗ 450 или дизель-генератора GMH6500TLX.
Скорость вращения вала мешалки -2 - 7 об/мин.
Количество лопастей – 5
Загрузочный люк 0,5 х 1,3 м.
Объем загружаемого материала - 1 куб.метр
Время разогрева асфальта - до 3,5 час.

Ген. Директор Левченко Сергей Викторович моб.: +7(989)5-111-345

www.dorognik.com info.dorognik@gmail.com